CERTYFIKAT JAKOŚCI

dla uszczelnień bramowych

Docking Solution and Service GmbH
Springrad 4
30419 Hannover
Niemcy

Niniejszym deklarujemy, że koncepcja i konstrukcja uszczelnień spełnia wszystkie wymogi norm europejskich opartych na standardach bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie zmiany wprowadzane do naszych urządzeń bez naszej zgody powodują nieważność niniejszej deklaracji.

✳	NAZWA PRODUKTU	Novo Seal 620
✳	TYP	Pneumatyczne z wciskaną ramą aluminiową
✳	NUMER SERYJNY	DSSO00600
✳	SPEŁNIANE NORMY	Palność DIN 75200, ISO 3795 < 100mm/min. Wytrzymałość na rozrywanie DIN 53363 1000/900N Odporność na promieniowanie UV i mróz: DIN 53361 -30/+80 ºC Odporność na światło DIN 54004, DIN EN ISO 105 B2 Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu DIN EN ISO 2286-3 3mm Tkanina bazowa DIN ISO 2076 2-warstwowy poliester Wytrzymałość na rozrywanie wzdłużne DIN 53354 7000/5000N/$_{50mm}$ Waga materiału zewnętrznego 3700g/m^2

Hannover, 03.07.2009 r.
Podpis: [podpis nieczytelny]

Niniejszym deklarujemy zgodność z instrukcjami producenta.

Instalator

Novoferm Polska Sp. z o.o.

Miejsce,	*data:*	*Podpis:*
Tchibo, Marki	*28-02-2015*	