



# CERTYFIKAT JAKOŚCI

dla uszczelnień bramowych

**Docking Solution and Service GmbH**  
**Springrad 4**  
**30419 Hannover**  
**Niemcy**

Niniejszym deklarujemy, że koncepcja i konstrukcja uszczelnień spełnia wszystkie wymagania norm europejskich opartych na standardach bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie zmiany wprowadzane do naszych urządzeń bez naszej zgody powodują nieważność niniejszej deklaracji.

- \* NAZWA PRODUKTU                                Novo Seal S420
  
- \* TYP     Fartuchowe z wciskaną ramą aluminium
  
- \* NUMER SERYJNY                                 DSSO00400
  
- \* SPEŁNIANE NORMY                             Palność DIN 75200, ISO 3795 < 100mm/min.  
Wytrzymałość na rozrywanie DIN 53363 1000/900N  
Odporność na promieniowanie UV i mróz:  
   DIN 53361 -30/+80 °C  
Odporność na światło DIN 54004, DIN EN ISO 105 B2  
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu DIN EN ISO 2286-3 3mm  
Tkanina bazowa DIN ISO 2076 2-warstwowy poliester  
Wytrzymałość na rozrywanie wzdłużne  
   DIN 53354 7000/5000N/<sub>50mm</sub>  
Waga materiału zewnętrznego 3700g/m<sup>2</sup>

*Hannover, 03.07.2009 r.*  
*Podpis: [podpis nieczytelny]*

*Niniejszym deklarujemy zgodność z instrukcjami producenta.*

*Instalator*

*Novoferm Polska Sp. z o.o.*

---

*Miejsce,*

*data:*

*Podpis:*