



NIEMIECKA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE

Technics

Numer:101 2017

Temat: Mocowania

Data: Maj 16.2017

Autor: Harm Savenije

Grupa Produktu: Bramy rolowane/szybkobieżne/segmentowe

Opis : Rekomendowane mocowania do powyższych typów bram

Ważna Informacja:

Jako producent powyższych bram przemysłowych, zdefiniowaliśmy różne rodzaje mocowania które, powinny być stosowane przy różnych powierzchniach montażowych. Rekomendowane mocowania do konkretnych rodzajów bram są wymienione poniżej.

Nasze instrukcje montażu i użytkowania informują:

Montaż, naprawy, przeglądy i demontaż bram musi być wykonywany przez profesjonalną rekomendowaną ekipę serwisową

Oraz

Sprawdź dokładnie czy mocowania dostarczone wraz bramą są odpowiednie dla sytuacji montażowej zastąej na obiekcie

Oraz

Podczas uruchamiania produktu, wykwalifikowani technicy muszą mieć na uwadze możliwe zagrożenia i sprawdzić czy brama jest poprawnie zbalansowana i funkcjonuje poprawnie mechanicznie tak by można ją otworzyć ręcznie (zgodnie z definicją w Normie EN 12604 i 12453)

Na następnej stronie znajduje się lista mocowań

Uwaga: Podczas montowania kompletów mocowań, używaj grubszych/dłuższych śrub do konsol. Krótsze, cieńsze śruby służą do montażu prowadnic.

Rekomendowane mocowania do:	
Bramy Novospeed Economic, Basic oraz Prime i Strong(Nowe bramy dostępne od końca 2017) - Stalowa powierzchnia montażowa	
Kod produktu NL2972690	opis Śruba samogwintująca do stali M8 x 25 DIN 7500D Podkładka zwykła M8 x 30 x 1,5
Bramy Novospeed Economic, Basic oraz Prime i Strong(Nowe bramy dostępne od końcówki 2017) - drewniana lub betonowa powierzchnia montażowa	
Kod produktu NL2972691	opis Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 8 x 80 DIN 571 Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 8 x 50 DIN Zwykła podkładka M8 x 30 x 1.5 Kołek rozporowy S10 Fischer 10 x 50
Bramy Novospeed Economic Food, Basic Food- drewniana lub betonowa powierzchnia montażowa	
Kod produktu NL2972696	opis Kołek rozporowy S10 Fischer 10 x 50 Kołek rozporowy Fischer 12 x 60 Zwykła podkładka 8 x 30 x 1.5 A2 –stal nierdzewna Zwykła podkładka M10 x30x1.5A2 –stal nierdzewna Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 8x50 DIN 571-A2stal nierdzewna Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 10x110 DIN571-A2stal nierdzewna
Bramy Novospeed Economic Food, Basic Food- stalowa powierzchnia montażowa	
Kod produktu NL2972689	opis Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 20 DIN 933 A2 - stal nierdzewna Śruba z łbem sześciokątnym screw M8 x 25 DIN 933 A2 – stal nierdzewna Podkładka zwykła M8 x 30x1,5

Bramy Novospeed Heavy-wszystkie typy- stalowa betonowa powierzchnia montażowa

Kod produktu	opis
NL2972690	Śruba samogwintująca do stali M8 x 25 DIN 7500D Podkładka zwykła M8 x 30 x 1,5

Bramy Novospeed Heavy-wszystkie typy- drewniana lub betonowa powierzchnia montażowa

Kod produktu	opis
NL2972696	Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 10x110 DIN571 Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 8x50 DIN 571 Zwykła podkładka M10 x 30 x 1.5 A2 Zwykła podkładka 8 x 30 x 1.5 Kołek rozporowy S10 Fischer 10 x 50 Kołek rozporowy Fischer 12 x 60 Kotwa M10x70/90(15)

Bramy rolowane TH80/TH100/ALU R/V80- betonowa powierzchnia stalowa

Opis
Śruba samogwintująca do stali M10 x 25 DIN 933 8.8 - ocynk Duża podkładka M10 DIN 7349 - ocynk Podkładka sprężynowa M10 DIN 127B - ocynk

Bramy rolowane TH80/TH100/ALU R/V80- betonowa powierzchnia montażowa

opis
Nylonowy kołek rozporowy S12 plug 12 x 60 Duża podkładka S12 x 60 Podkładka sprężynowa M10 DIN 127B - St – vz

Brama szybkorolowana Retail- stalowa powierzchnia montażowa

opis
Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 35 DIN 933 8.8-ocynk Nakrętka M10 samokontrująca DIN 985 -ocynk Podkładka M10 DIN125A-stal-ocynk

Brama szybkorolowana Retail Flexl stal nierdzewna- stalowa powierzchnia montażowa

opis
Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 30 DIN 933-A2-stal nierdzewna Nakrętka M10 samokontrująca DIN 985-A2--stal nierdzewna Podkładka M10 DIN125A-A2--stal nierdzewna

Brama szybkorolowana Retail stal nierdzewna- drewniana lub betonowa powierzchnia montażowa

Kod produktu	opis
NL 2410350	Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 30 DIN 933 - A2 – stal nierdzewna

Nakrętka M10 samokontrująca DIN 985-A2--stal nierdzewna
 Podkładka M10 DIN125A-A2--stal nierdzewna
 Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 20 DIN 933-A2-stal
 nierdzewna
 Śruba z łbem s sześciokątnym M8 x 25 DIN 933-A2-stal
 nierdzewna
 Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 8x50 DIN 571-stal nierdzewna
 Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 10x110 DIN571-stal nierdzewna

**Brama szybkorołowana Retail Flexl stal nierdzewna- drewniana lub
 betonowa powierzchnia montażowa**

Kod produktu	opis
NL2972701	Kotwa M10 x 70 / 90 (15) Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 8x80 DIN 571 Kołek rozporowy S10 Fischer 10 x 50 Podkładka M8 DIN 125A stalowa-ocynk

Bramy segmentowe Th45/th 40/TH 60-betonowa powierzchnia montażowa

Kod produktu	opis
9615075	Transfix kotwa do betonu M8 x 70 zgodnie z DIN

Bramy segmentowe Th45/th 40/TH 60-stalowa powierzchnia montażowa

Kod produktu	opis
9506014	Śruba samogwintująca z łbem sześciokątnym 8 x 24 DIN 6928 –do konsol, sprężyn i prowadnic.

Uwaga!!!

Do prowadnic można też użyć wkręty samowiercące z łbem sześciokątnym
 6.3 x 30 z podkładką neoprenową
 Wkręty samogwintujące z łbem sześciokątnym 8 x 24 DIN 6928 do
 mocowania konsol należy zakupić oddzielnie

**Bramy segmentowe Th45/th 40/TH 60- drewniana lub betonowa
 powierzchnia montażowa**

Kod produktu	opis
9500020	Śruba do drewna z łbem sześciokątnym 8x50 DIN 571 Zwykła podkładka 8.4 x 28 x 1.5 Nylonowy kołek rozporowy 10 x 50